

10.6 Beveiliging van uw woning

Algemene beveiliging

INLEIDING :

70 % van alle inbraken wordt gepleegd door gelegenhedsvievers. Zij profiteren van een slecht beveiligde deur of raam om zich toegang tot uw huis te verschaffen. Dergelijke inbraken kunt u vermijden door enkele eenvoudige maatregelen te nemen om uw woning te beveiligen. Mechanisch door doeltreffende en stevige sluitsystemen op alle opengaande elementen van het huis te plaatsen en/of met een alarmsysteem dat door beroepsmensen uit de sector, die erkend zijn voor de plaatsing, moet worden geïnstalleerd.

STAAT VAN DE RUIMTE:

Bij de installatie van een douchecabine moet u letten op waterdichte wanden en vloeren, goede waterafvoer en een afscheiding tussen de natte zone (dus ook de uitstapruimte) en de rest van het vertrek.



BUITEN :

In de directe omgeving van het huis mogen zich geen voorwerpen bevinden die de inbrekers goed van pas kunnen komen. Het tuingereedschap en de ladders waarmee zij zich makkelijk toegang kunnen verschaffen, moeten netjes opgeborgen zijn.

Sluit de kelderramen en beveilig die met inbraakveilige roosters. Zodra die roosters geplaatst zijn, kunnen die nog enkel met zwaar materiaal worden opgetild. Op de toegangsdeuren die aan het zicht onttrokken zijn, moet u bijkomende sloten plaatsen.



Schenk aandacht aan alle plaatsen, misschien ook de meest ongebruikelijke, langs waar kan worden ingebroken: bomen dicht bij een raam, een balkon, latwerk voor klimplanten, een dakgoot. Ramen op de verdieping kunnen ook een makkelijke toegang betekenen. Sluit uw binnen-deuren, zo vermijdt u dat de inbrekers snel naar andere kamers kunnen.

Het merendeel van de inbraken begint met het forceren van een toegang, door middel van een tang, een koevoet, of met grof geweld. In dit geval kan zelfs het meest geperfectioneerde slot niet langer weerstand bieden dan een gemiddelde deur. Zorg ervoor dat u raam- en deurframes van goede kwaliteit en met blind ijzerbeslag gebruikt. De totale beveiliging van uw huis hangt af van de coherentie van de beveiligingsuitrusting. Een samenraapsel van niet professioneel toebehoren lijkt wel bescherming te bieden, maar is niet echt doeltreffend.

Beveiliging van de deuren




Te verstevigen verbindingen :

1. De omlijsting
2. Het in het metselwerk verankerde vaste raam
3. De volle deur
4. De veiligheidssloten
5. De scharnieren die niet langs buiten zichtbaar zijn
6. De delen voorzien van dubbele beglazing

De sloten :

Het slot is een mechanische beveiliging van de deur. Er bestaan vele modellen van sloten. Kies bij voorkeur een model waarvan de cilinder niet uit het vlak van de buitenzijde van de deur steekt.



Oplegslot :


Het ingewerkte slot, dat over het algemeen met de deur wordt meegeleverd, biedt onvoldoende veiligheid. De montage van een zichtbaar veiligheidsslot betekent een degelijke



verbetering van de veiligheid.

Montage :

Nadat u het oplegslot uit de verpakking hebt genomen, moet u met de montagemal de nodige voorbereidingen treffen om de boorgaten en de bevestigingspunten aan te duiden.



Gebruik een houtboor om volgens de op de deur aangebrachte aanduidingen gaten in de deur te boren. Hou u nauwgezet aan de boordiameters, zoniet zal er te veel speling zitten op het slot, wat de veiligheid van de montage in het gedrang brengt.

Beveiliging van de deuren

Monteer het slot en schroef de diverse onderdelen van het slot op het beweegbare deel van de deur.




Teken de plaats van de slotplaat op het vaste deel van de deur (deurstijl). Schroef vast. Uw slot is gemonteerd.

Spion :

U kunt een spion monteren om te kunnen zien wie er voor de deur staat, nog voor u de deur opent.

Voor de plaatsing moet u op ooghoogte een gat door de deur boren met een diameter die op de verpakking staat aangegeven. Schroef de 2 delen op elkaar tot aan de aanslag.




Andere inbraak :

U kunt versterking op de scharnieren monteren om te voorkomen dat de deur uit haar hengsels wordt gelicht. Deze componenten bestaan uit een cilinder die in de deur wordt bevestigd en die in een uitholling in het vaste deel van de deur schuift.

Plaatsing :

Bevestig de blokkeercilinder op de deur met de daartoe meegeleverde schroeven. Boor in de deurstijl een gat met de voorgeschreven afmetingen; zorg er wel voor dat dit op precies dezelfde hoogte zit als de cilinder op de deur. Deze verstevigingen moeten per twee worden geplaatst, een op 1/3 van de hoogte vanaf de bovenzijde en een op 1/3 van de hoogte vanaf de onderzijde.



Beveiliging van de deuren

HET MEERPUNTSSLOT:

Met dit slot wordt de deur op verschillende verankerpunten geblokkeerd, die allemaal door één enkele sleutel worden bediend. Dit soort slot bestaat als oplegslot, dat later kan worden gemonteerd dan de deur.






CENTRALE GRENDEL :

De centrale grendel wordt gemonteerd als een opleggrendel. Wanneer u de oude grendel moet verwijderen, moet u de gaten opstoppen met houtpasta of met een product om hout te herstellen. Wanneer het product droog is moet u de zone schoonschuren en de deur verder afwerken.

DE STANGEN:


De stangen verbinden de centrale grendel met de andere verankerpunten erboven en eronder. Zaag de uiteinden van de stangen met een ijzerzaag op de gewenste lengte. Monteer de geleiders van deze stangen.



SLOTPLATEN:

De uiteinden van de bovenste en onderste stangen moeten in gesloten toestand in de slotplaten grijpen. De bovenste slotplaat moet in het bovenste deel van het kozijn worden geplaatst. De onderste slotplaat wordt in de vloer bevestigd. Maak een uitsparing in de bovenste dwarsbalk om er het ijzerwerk in te monteren, en een gat in de grond voor de onderste stang.

Controleer of de bewegende delen correct werken. Indien nodig moet u de bovenste en onderste verankerpunten corrigeren. Gebruik schroeven die aangepast zijn aan de bevestigingen.



Beveiliging van de ramen



DE LUIKEN:

Gebruik het vensterbeslag dat aangepast is voor de plaatsing van het luik. De montage moet met de nodige zorg gebeuren, daar een gesloten luik in één vlak moet liggen met de buitenmuur. Het luik wordt gesloten met een spanjolet, zodat het luik niet meer kan worden geopend, zelfs niet wanneer het tussen de vleugels wordt opgetild.

DE ROOSTERS:

U kunt veiligheidsstangen monteren. U moet om de 20 cm een stang plaatsen. Duidt de plaats van de stangen aan. Maak met een beitel de vereiste gaten in het metselwerk. Die gaten moeten minimaal 8 cm diep zijn.



Metsel de stangen in met mortel, controleer of de stangen zowel vertikaal als horizontaal met een waterpas zijn gemonteerd. Er zijn ook speciale stangen met onzichtbare en dus ook onschendbare bevestiging.

VEILIGHEIDSFILMS :

Het plaatsen van een zelfklevende film is de oplossing om het glas van een raam in zijn geheel te laten zelfs indien men het wil stukmaken.



Het kleven van deze zelfklevende film wordt een pak makkelijker gemaakt indien u op het glas een oplossing van water en zeep verstuift. Breng de film aan op het glas. Zorg dat de film mooi past en ga met een aftrekker over het raam om het water van onder de film te verwijderen.

Beveiliging van de ramen



DE RAAMHAKEN :

Dit sluitsysteem voorkomt dat men zich buiten uw medeweten toegang verschaft tot uw woning terwijl u thuis bent. Dit sluitsysteem is in geen geval afdoende wanneer u niet thuis bent.

HET KANTEL- EN DRAAIRAAM

U kunt handvaten met een slot monteren. Die bevatten een cilinder met sleutel die in gesloten stand voorkomen dat het raam kan worden geopend, zelfs wanneer het glas wordt stukgeslagen.



Het systeem kan zelfs in open toestand worden geblokkeerd. Zo kan er worden verlucht. U kunt ook een spanjolet plaatsen en er een stift in monteren. Het raam kan onmogelijk worden geopend.

SCHUIFRAAM:

U kunt de beweegbare vleugel van het raam blokkeren door een grendel op de smalle zijde van de vleugel te monteren. De grendel zal dienen om de bewegingen van het beweegbare deel te blokkeren.



Laat uw overgordijnen en uw gordijnen dicht wanneer u afwezig bent. De bekoring kan immers pas beginnen wanneer men kan zien wat u allemaal bezit.

De brandkluis



Berg geld en kostbare voorwerpen op in een stevig verankerde brandkluis. Indien u de onderstaande voorschriften volgt zal uw brandkluis optimaal bevestigd zijn. Er zijn brandbestendige brand-kluisen met slot of met combi-natieslot.

Plaatsing :

Om een ingebouwde brandkluis te plaatsen moet u over een stevige muur beschikken. Kap de plaats van de brandkluis uit in de muur volgens de buitenafmetingen van de kluis.



Maak het mortelmengsel waaraan u grove kiezel hebt toegevoegd. Plaats de kluis in het uitgehouwen gat, blokkeer de kluis met enkele stukken steen die u net hebt uitgekapt.

Cementeer de kluis; zorg ervoor dat alle vrije ruimten rond de kluis netjes opgevuld zijn. Laat 24 uur drogen alvorens de kluis te gebruiken. Dicht het slot of het bedieningsklavier af met masking tape om te voorkomen dat er vuil in komt.

