


8.8 Werken met de Hogedrukreiniger

Materiaallijst

**HOGEDRUKREINIGER:**

De druk is regelbaar van laag naar hoog.

**TRANSPORTKAR:**

U kan er de hogedrukreiniger opzetten en hem zo gemakkelijker verplaatsen.

**VERLENGKABEL:**

Een verlengkabel (ø 2,5 mm²) is handig want de stroombron ligt niet ijd bij de hand.

**RIOOLSET:**

Voor het ontstoppen van riolen, afvoerleidingen, regenpijpen enz.

**LADDER:**

Om het dak, dakgoot enz. Schoon te maken.

**STEIGER:**

Voor hoge daken. Een steiger biedt meer stevigheid dan alleen een ladder.

**LANS MET ORIENTEERBARE SPROEIKOP:**

Accessoire voor moeilijk bereikbare plekjes.

**TURBOLANS:**

Hiermee kunt u lasoppervlakken schoon maken als ook de slak bewerken.

**STOFMASKER EN BRIL:**

Bescherming van ogen en longen. Zeker nodig bij het zandstralen.

**SCHUURMIDDEL EN DETERGENTES:**

Speciaal of gewoozand zand voor het natzandstralen ; detergents voor het schoonmaken van b.v.b. de auto.

Technische informatie

ELECTRICITEIT:


De toestellen werken op elektriciteit van 220/230 V. Ze kunnen aangesloten worden op een gewoon, geaard stopcontact (2,5 mm²).

**TRANSPORTKARRETJE:**

Sommige modellen zijn uitgerust met wielen en een handgreep. Een transportkarretje, verkocht als accessoire, is handig om uw hogedrukreiniger te transporteren.


DRUK:

De werkdruk van toestellen voor particulieren kan afgesteld worden, op het toestel zelf of op de lans, tussen 10 en 180 bar. Het verbruik van de hogedrukreiniger ligt lager dan bij een gewone tuinslang (8 tegen 25 l/min).

**STRALEN :**

Een puntstraal betekent een sterke reinigingswerking op een kleine oppervlakte. Een vlakstraal heeft een lagere reinigingswerking, maar bij een grote oppervlakte. De vuilfrees combineert de kracht van de puntstraal met de grote oppervlakteprestatie van de vlakstraal.





Toepassen: de auto

AUTO:

De meest bekende toepassing is het schoonmaken van de auto, motor of de fiets. Met de juiste hulpstukken (wasborstel, roterende wasborstel, vuilfrees) hoeft u niets meer manueel te doen, zelfs niet het inzepen.



AUTO INZEPEN:

Uw auto kan niet alleen gereinigd worden door gebruik te maken van de waterkracht, maar m.b.v. een aanzuigslang voor reinigingsmiddelen, een schuimlans en een speciale roterende wasborstel kunt u tevens de auto inzepen.

AUTO AFSPOELEN:

Nadat u het schuim hebt laten inwerken, spuit u het onder hoge druk af. Het door de detergents losgeweekte vuil spoelt mee. Achteraf zemen.



ONDERAAN DE AUTO :

Voor de moeilijk bereikbare plekje is er de orienteerbare lans. Daarmee ha u het vuil van b.v.b. onder het spatbord, of spuit u in tijdens de winter het strooizout van het chassis.

VOORZORGEN:

Net als bij de car-wash moet u er zich van vergewissen dat de deuren van de wagen en de koffer goed gesloten zijn. Kijk ook goed na of alle ramen helemaal dicht zijn. Ook de motorkap opent u best niet, want door de hoge druk kunt u daar een en ander beschadigen.




Toepassen: dak ontmossen

DETERGENT:

Het dak wordt eerst afgespoten met een antimosproduct. Leg het aanzuigslangetje in een bakje met antimosproduct. Als de afvoerpijp naar een regenput leidt, dient u de afvoer af te



sluiten, voor u aan het dak begint.




LADDERS:

Om het dak overal te kunnen bereiken, hebt u ladders van een voldoende lengte nodig, tegen de muur en op het schuine dak. U moet dus wel degelijk over een veilige ladder beschikken, in perfecte staat. Stel de ladders stevig op een kies een windvrije dag uit.

BEGIN:

Begin het reinigen bovenaan, anders wordt het schone gedeelte achteraf weer vuil. Zo nodig kunt u bij de standaardslang van 7 meter ook nog een verlengstuk tussen de standaardslang en de hogedruklans plaatsen. Ontkoppel vooraf de waterafvoer naar de regenput.



TECHNIEK :

Belangrijk is dat u de lans onder een hoek van 30° houdt bij het reinigen : u moet er immers voor zorgen niet onder de leien of dakpannen te spuiten, maar er bovenop. Houd de lans dus met de richting van de dakhelling mee, nooit haaks op de dakhelling.

BESCHERMLAAG:

Het mos is nu wel afgespoten, maar er blijven ijd sporen (" zaadjes ") van het mos achter op het dak. Een antimosmiddel doodt de sporen en zorgt er op die manier voor dat mosvorming zich in de nabije toekomst niet meer zal voordoen. Breng dit aan met een verstuiver. Volg de dosering op de verpakking.



Toepassen: algemeen

VERFRESTEN:

Oude verfresten, op hout, ijzer of eender welk ander hard materiaal worden gemakkelijk verwijderd zonder de ondergrond te beschadigen (wat met staalwol of stalen borstels wel soms het geval is).



ONTVETTEN:

U kunt ook olievlekken verwijderen met behulp van een detergent (aangezogen door een aanzuigslang en te doseren volgens de aard van de vlek).

ZANDSTRALEN:


Om metaal grondig te ontroesten of verf te verwijderen, gebruikt u een " natstraalset ". Daarmee wordt er tegelijk water en een schurend straalmiddel aangezogen, die dan samen worden uitgespoten. U moet hiervoor speciaal zand kopen.



DESINFECTEREN:

Net zoals u scheikundige sproeistoffen aan de hogedrukreiniger kunt toevoegen, is het ook mogelijk met een desinfecterende vloeistof, aangezogen en gedoseerd via een speciale toevoerslang, de sauna, vuilbak of het zwembad te ontsmetten.

REINIGEN:



Kledij zoals oliejekkers, speleologie-uitrusting, enz. (m.a.w. kledij die tegen een stootje kan), kunt u reinigen met een hogedrukreiniger.



Bijzondere toepassingen

VEEL IN EEN:

Naast schoonspuiten in het algemeen, kunt u de hogedrukreiniger ook gebruiken voor specifieke doeleinden, die echt nuttig zijn en die u de aankoop van andere toestellen besparen.




RIOLEN REINIGEN:

Verstopte afvoeren en buizen worden ontstopt met een rioolreinigungsset. Steek de dunne slang in de verstopte buis en schakel de machine in. De speciale kop werkt zich door het vuil en maakt zo de leiding weer vrij zonder dat een ontstoppingsproduct nodig is.

WERKING VAN REINIGINGSSET:

Die kop bestaat uit een krachtige puntstraal die het vuil losfreest en vier kleinere achteruitstralen. Die zorgen ervoor dat de kop zich vooruit kan bewegen en dat het vuil naar achter weggespoten wordt. Ook een verstopte regenpijp of goot kan zo onstopt worden.



GEREEDSCHAP REINIGEN :

Sterk vervuild gereedschap zoals een kruiwagen, aanhangwagen of zitmaaier, kunnen met de vuilfrees gereinigd worden. Probeer dit niet met uw wagen, want u zou de carrosserie kunnen beschadigen.

PADEN REINIGEN:

Bemoste of sterk bevuilde voetpaden of opritten kunt u met de vuilfrees reinigen. Let er wel op dat u de voegen niet uitfreest. Probeer daarom op een weinig zichtbare plek vooraf uit.



Veiligheid

SPEELGOED:

Een hogedrukreiniger is, in tegenstelling tot een tuinslang vaak, geen speelgoed. Dat de waterstraal hardnekkig vuil en mos en zelfs cement kan "uitfreen", betekent ook dat dat u



er zich behoorlijk mee kunt bezeren. Ga dus niet achteloos om met de straal en laat kinderen geen hogedrukreiniger gebruiken.



NETSPANNING:

Een hogedrukreiniger werkt op gewone netspanning, maar houd volgende zaken in het oog. Het verlengsnoer moet geaard zijn en moet een diameter van 2,5 mm hebben. Denk er ook aan de haspel volledig af te rollen, om verhitting van de kabel te vermijden.

OGEN EN LONGEN:

Een hogedrukreiniger werkt op gewone netspanning, maar houd volgende zaken in het oog. Het verlengsnoer moet geaard zijn en moet een diameter van 2,5 mm hebben. Denk er ook aan de haspel volledig af te rollen, om verhitting van de kabel te vermijden.



FREZEN :

Bij het schoonspuiten van metselwerk of vloeren met een maximale druk bestaat het gevaar dat de voegen worden "uitgefreesd", als u de sproeikop te dicht bij het materiaal brengt. Tenzij dit de bedoeling is natuurlijk, gebruikt u dus best een lagere druk. Vooraf uitproberen.

INTERNE VEILIGHEID:

Dank zij een veiligheidsklep in of aan de toevoerleiding wordt voorkomen dat het water (eventueel vermengd met detergents) teruggestuwd wordt in de kraan, als men de straal onderbreekt. Hierdoor voorkomt men dat er schadelijke producten in het drinkwater terecht komen.