

## 9.2 Tapijt plaatsen

### Keuze



#### FABRIKATIEMETHODE

Het arbeidsintensieve knopen (1) van tapijt gebeurt bijna uitsluitend nog voor de echte Oosterse tapijten. Weven (2) is een courantere methode voor carpetten en ook kamerbreed tapijt. Vasttapijten worden nu evenwel meestal getuft (3). Bij tufting bevestigen de naalden van de machine het garen in een tuftdoek waartegen een dunne latexlaag als eerste rug (pre-coat) wordt aangebracht om het garen te beschermen. Hiertegen wordt dan weer de tweede rug (secondary backing) bevestigd die kan bestaan uit schuim, jute of synthetische vezels.



#### STRUCTUUR


Bij het tuften wordt het garen in lussen gelegd, waardoor een lusvormige pool ontstaat (bouclé). Deze pool kan gesneden (1) of ongesneden (2) zijn. Een gesneden pool (zoals velours) voelt prettig en zacht aan. Een ongesneden tapijt (lussentapijt of bouclé) is in dit opzicht iets minder comfortabel. Ongesneden tapijt neemt dan weer minder het vuil op. Deze is dus aangewezen voor intensief gebruikte vertrekken. Tapijt met zowel gesneden als ongesneden pool wordt 'cut & loop'(3) genoemd. Gewoonlijk bestaat zo'n tapijt uit een hoge gesneden pool en een lage ongesneden pool (decoratief reliëf).



#### MATERIAAL

In tapijt dat van het Wolmerk is voorzien is uitsluitend zuivere (nieuwe) scheerwol gebruikt. Synthetische vezels zoals polyamide en polypropyleen zijn gevoeliger voor droog vuil, maar beter bestand tegen vocht. Tapijten samengesteld uit 2 of meer vezels combineren de beider voordelen.

### Vorbereiding





#### HOEVEELHEID

Maak vooraf een plan (schaekening) van de ruimte die u wilt beleggen met tapijt. Duid hoeken en obstakels aan. De nodige hoeveelheid komt overeen met de oppervlakte van de ruimte, met inachtnaam van een overschot rond om rond de ruimte. Laat het tapijt 24 uur acclimatiseren in uitgerolde toestand.

#### RICHTING

Vermijd naden haaks op de deur of op druk belopen plaatsen (bv. het midden). Houd tevens rekening met de lichtinval. De tapijtvezels vertonen een bepaalde helling. Naargelang het oogpunt van waaruit u naar het tapijt kijkt, zal de tint van het tapijt anders zijn (somberder met de vezels naar u overhellend).



#### DEUROPENING

Demonteer de deur, met behulp van een mini-hefboom, vooraleer het tapijt te leggen. De dikte van het tapijt zal u trouwens vaak verplichten de onderkant van een naar binnen draaiende deur iets af te schaven, zeker wanneer u bovendien een dorpelstrip plaatst.

#### STENEN VLOER

Lijm loszittende tegels terug vast. Verwijder vloerbekledingen als tapijt, vinyl of linoleum (met een speciale lijmoplosser). Werk putjes en oneffenheden in een betonvloer weg. Desnoods gebruikt u een egaliseermiddel, dat voor een volledig effen ondergrond zorgt.






### HOUTEN VLOER

Ook een houten vloer dient als ondergrond voor tapijt. Trek uitstekende nagels uit of sla ze in, verwijder alle stof, was het hout af en vul de spleten met houtpasta. Uitstekende delen van een parket zet u terug vast. In extreme gevallen schroeft u een nieuwe ondervloer van multiplex op de houten vloer.

## Losse plaatsing




### KLEEFBAND

Bij kleine oppervlakken, bv. 15 m<sup>2</sup>, hoeft u het tapijt niet volledig vast te kleven. Ontstof de vloer nog eens en ontvet ze met trichlorethyleen, op de plaats waar u dubbelzijdige kleefband zult aanbrengen, t.t.z. rond om rond de ruimte, ook rond uitsparingen. Laat de beschermende bovenlaag nog op zijn plaats.

### DORPELSTRIP

Om te vermijden dat het tapijt achteraf omkrult, brengt u een dorpelstrip aan, op zo'n manier dat de dorpelstrip perfect onder de deur zal zitten. Er bestaan zelfklevende modellen maar anderen zult u moeten schroeven. Boor nu al voor zodat u na de plaatsing van het tapijt geen stof meer moet maken.



### OPSPANNEN

Rol het tapijt uit. Houd het vast met twee handen en span het met de voet enigszins op (niet met de hak, want dat zou het tapijt beschadigen). Leg het tapijt zo dat u rond om rond zo'n 75 mm over hebt ter hoogte van de aansluiting vloer-muur. Ga na of de strook tapijt nergens plooiën of blazen vertoont.

### UITSPRINGENDE HOEK


Bij een uitspringende hoek rolt u het tapijt zo ver mogelijk uit. Druk aan in de aansluiting vloer-muur en sla de overschot om. Snijd met de cutter evenwijdig met de muur (laat 5 cm overschot) tot 5 cm voor de hoek. Snijd van hieruit diagonaal tot de andere snede. Idem voor de tweede hoekzijde.



### INSPRINGENDE HOEK

In een inspringende hoek gaat u als volgt te werk. Licht de hoek van het tapijt op en snijd er met de schaar een driehoekje af, zodat de punt van het tapijt perfect in de hoek 'v'. Werk desnoods in 2 of 3 keer. U kunt wel steeds bijknippen, maar niet terug aanzetten.

## Losse plaatsing




### PLOOI

Daarna kunt u het tapijt rond om rond op maat snijden. Hiervoor duwt u hard met de punt van de schaar, ter hoogte van de aansluiting vloer-muur. De nagelaten plooi in het tapijt zal als richtlijn dienen voor de baan van de cutter. Snijd het teveel af met de cutter of kantensnijder.

### NAAD

Als de tapijtroel niet breed genoeg is om er de kamervloer mee te bedekken, en u dus twee rollen moet gebruiken, brengt u dubbelzijdige kleefband aan, op de plek waar de beide banen samenkomen. Laat ook de beschermende toplaag van de kleefband op zijn plaats.






### OVERLAPPEND

Laat de beide rollen elkaar ietsje overlappen, in de breedte. Snijd vervolgens de twee diktes in één keer door, waarbij een reilat wordt gebruikt als hulp voor de cutter. Verwijder het overtollige: de twee banen moeten perfect op elkaar aansluiten.

### KLEVEN

Licht de rand van beide banen op, zodat u de toplaag van de kleefband kunt aftrekken. Druk nu de tapijstroken aan en klop ze nog eens aan met een belijmhamer. U doet hetzelfde voor de rand rondom de kamer. Ter hoogte van de deuropening zet u het tapijt vast in de dorpelstrip.



### UITSPARINGEN

Als er obstakels in de weg zitten, zoals de voetjes van een radiator of de leidingen, rol dan het tapijt tot tegen het obstakel. Snijd dan het tapijt ter hoogte hiervan door en knip de gepaste uitsparingen uit (met schaar of cutter).

## Verlijmen




### LIJMEN

Als u het tapijt verlijmt, dan gaat dit één geheel vormen met de ondergrond, die zeker effen moet zijn. Uiteraard wordt het minder makkelijk het tapijt te verwijderen (bv. voor een verhuis) tenzij u verwijderbare vloerlijm gebruikt, die het tapijt vasthecht maar toch verwijderbaar is.

### INSMEREN

Leg het tapijt op de vloer, zo dat alle plooiën er uit zijn. Sla de helft om en verlijm de vrije ondergrond met een getande spatel of strijk ze in met een roller op steel als u een verwijderbare vloerlijm gebruikt. Breng het omgeplooid gedeelte van het tapijt op de lijm aan (met beide handen aandrukken).



### NAAD

Wanneer u 2 rollen dient te gebruiken in dezelfde ruimte, moet u ervoor zorgen dat de helling van de vezel in dezelfde richting ligt en er geen storende verschillen optreden te wijten aan de lichtinval. Zet eventueel een pijltje op de onderzijde, zodat u zich niet meer kunt vergissen.

### OVERLAPPEND

Laat de beide banen elkaar ietsje overlappen, net zoals bij de losse plaatsing. Snijd vervolgens de twee diktes in één keer door. Gebruik een reilat als hulp voor de cutter. Verwijder de overtollige tapijstroompjes. De twee tapijtbanen moeten perfect op elkaar aansluiten.



### AANDRUKKEN

Lijm nu ook de ondergrond voor de rest van de eerste baan, en stapsgewijs ook voor de tweede baan. Druk het tapijt met de handen goed aan, zodat het overal mooi effen komt te liggen. Voor de aansluiting tussen de twee banen gebruikt u de belijmhamer, die u over de naad laat "wandelen".

# Tapijttegels




## ASSEN

Tapijttegels zijn voldoende zwaar en hoeven geen verlijming, uiteraard op een effen ondergrond. Begin niet tegen de muur. Als deze niet recht is, riskeert u dat alle tegels uit de as liggen. Trek de as haaks op de deuropening, met een smetlijnmolen, en nog een as haaks op de eerste, in het midden.

## LEGGEN

Begin met de plaatsing van de tegels, op het snijpunt van de assen, in het midden van de ruimte. Leg de eerste tegel in één van de vier hoeken, die door de getrokken assen gevormd worden. Leg de volgende tegels, rij per rij, door de assen te volgen. Op die manier legt u de 4 vlakken vol.




## SNIJDEN

Houd de te versnijden tegels voor het laatst. Werk als volgt: Op de laatste gelegde tegel legt u een tegel en op deze tweede tegel een derde tegel zodanig dat deze tot tegen de muur komt. Markeer nu de snijlijn op de middenste tegel door met potlood langs de rand van de bovenste tegel te gaan.



## SNEDE

Snij de tegel vervolgens op maat. Herhaal deze handeling telkens opnieuw, om foutjes te vermijden. Om makkelijker te snijden, steekt u het mes van de cutter af en toe in de bruine zeep, om ze wat te 'smeren', vooral als de tapijttegels voorzien zijn van een bitumen bekleding onderaan.



## UITSPARINGEN

Uitsparingen maken in tapijttegels is veel handiger dan bij rollen tapijt. Snijd de tegels indien nodig door of maak meteen de gepaste uitsparing, eventueel met behulp van een zelf gemaakte (kartonnen) mal.

# Classificatie



## ICCO

De International Carpet Classification Organization kent de T-classificatie toe, een T gevolgd door een letter of een cijfer: L = kunsttapijt en luxe decoratief tapijt, D = decoratief tapijt, T2 voor middelmatig gebruik, T3 voor courant (kamers, salon) en T4 voor intens gebruik (hal).

## UPEC

De UPEC-classificatie geeft de eigenschappen van tapijt aan. De U ('usage') slaat op de weerstand tegen slijtage, de P ('poinçonnement') op de weerstand tegen indrukken, de E ('eau') op de waterbestendigheid en de C ('chimiques') op de gevoeligheid voor chemische stoffen. De schaal gaat van 1 tot 4.



## ONTVLAMBAAR

De ontvlambaarheid van een vasttapijt wordt aangegeven door een M gevolgd door een cijfer: M5 = zeer licht ontvlambaar, M4 = licht ontvlambaar, M3 = gemiddeld ontvlambaar, M2 = moeilijk ontvlambaar, M1 = niet ontvlambaar en M0 = brandbaar.

### **ANTI-VUIL BEHANDELING**

De aanduiding Scotchgard wijst erop dat de vezels behandeld zijn met een vuilafstotende vloeistof die op de pool wordt gespoten, met een beschermende laag rond elke vezel als resultaat. Vuildeeltjes kunnen niet meer in de tapijtvezel zelf doordringen en worden gemakkelijker opgezogen.

